



BASE LINE (BL) DUBBELE DRAAIPOORT

De standaard uitvoering waarbij *ronde* spijlen tussen de horizontale framekokers zijn aangebracht. Vanaf 1500 mm hoogte wordt de draaiport *standaard* geleverd met een puntenkam.

VLEUGEL

De vleugels bestaan uit frames met spijlen die tussen de horizontale kokers zijn aangebracht. Afhankelijk van de grootte van de poort worden verschillende diktes voor de kokers van het frame toegepast. Zie voor meer info hierover het specificatie-overzicht op de volgende pagina. Vanaf 4.50 meter breedte per vleugel en 1.50 meter hoogte worden standaard twee bovenliggers toegepast.

SPIJLEN

Tot een hoogte van 2,5 meter worden ronde spijlen met een diameter van 26 mm toegepast. Vanaf 2,5 meter hoogte hebben de spijlen een diameter van 30 mm.

POORTPALEN

Afhankelijk van de grootte van de poort worden verschillende afmetingen voor de poortpalen gebruikt. Zie voor meer info hierover het specificatie-overzicht op de volgende pagina. De poortpalen zijn standaard leverbaar in verlengde uitvoering of met voetplaat.

SLUITWERK

Er wordt gebruik gemaakt van Locinox sloten met RVS binnenwerk en een aluminium krukstel. De dag- en nachtschoot zijn zeer robuust. Standaard wordt een 17 mm Europrofielcilinder geleverd inclusief 3 sleutels.

GRONDGRENDDEL

Grondgrendels voor vergrendeling in open- en dichtstand worden standaard meegeleverd. Optioneel kan een grondgrendelblok geleverd worden.

DRAAIRICHTING

De vleugels zijn zowel links- als rechtsom draaibaar te monteren. Let op: dan verandert de draaicirkel! De nastelbare scharnieren zijn dusdanig bevestigd dat een openingshoek tot 180^o is te bereiken.

AANSLUITEND HEKWERK

Standaard worden de poortpalen geleverd met gaaskamaansluiting. Optioneel kunnen ook strippen voor bijvoorbeeld dubbelstaafmatbevestiging geleverd worden.

FUNDERING

Verlengde poortpalen dienen aangestort te worden met beton, terwijl poortpalen met voetplaten met behulp van ankers op een gestorte fundering worden gebouwd.

OPPERVLAKTE BEHANDELING

Thermisch verzinkt volgens NEN-EN-ISO 1461.

COATING

Na het verzinken is voor een aansprekende afwerking en een extra afdeklaag een RAL-coatinglaag aan te bevelen. Dit gebeurt volgens NEN 5254.

PRODUCTINFO DRAAIPOORTEN

OVERZICHT SPECIFICATIES

BASE LINE	VRJJE DOORGANG	HOOGTE	POORTPALEN	H.O.H. POORTPALEN	VLEUGELKOKER VERT./HOR.	SPIJLEN	H.O.H. SPIJLEN	H.O.H. SPIJLEN 100	H.O.H. SPIJLEN 120	GROND-GREND.BLOK
BL1010.10	2000	1000	80 x 80 x 3	2170	40 x 40 x 2 / 60 x 40 x 2	Ø 26	150	OPTIE	OPTIE	OPTIE
BL1010.12	2000	1250	80 x 80 x 3	2170	40 x 40 x 2 / 60 x 40 x 2	Ø 26	150	OPTIE	OPTIE	OPTIE
BL1010.15*	2000	1500	80 x 80 x 3	2170	40 x 40 x 2 / 60 x 40 x 2	Ø 26	150	OPTIE	OPTIE	OPTIE
BL1010.18*	2000	1800	80 x 80 x 3	2170	40 x 40 x 2 / 60 x 40 x 2	Ø 26	150	OPTIE	OPTIE	OPTIE
BL1010.20*	2000	2000	80 x 80 x 3	2170	40 x 40 x 2 / 60 x 40 x 2	Ø 26	150	OPTIE	OPTIE	OPTIE
BL1010.25*	2000	2500	80 x 80 x 3	2170	50 x 50 x 2 / 70 x 50 x 2	Ø 30	150	OPTIE	OPTIE	OPTIE
BL1212.10	2500	1000	80 x 80 x 3	2670	40 x 40 x 2 / 60 x 40 x 2	Ø 26	150	OPTIE	OPTIE	OPTIE
BL1212.12	2500	1250	80 x 80 x 3	2670	40 x 40 x 2 / 60 x 40 x 2	Ø 26	150	OPTIE	OPTIE	OPTIE
BL1212.15*	2500	1500	80 x 80 x 3	2670	40 x 40 x 2 / 60 x 40 x 2	Ø 26	150	OPTIE	OPTIE	OPTIE
BL1212.18*	2500	1800	80 x 80 x 3	2670	40 x 40 x 2 / 60 x 40 x 2	Ø 26	150	OPTIE	OPTIE	OPTIE
BL1212.20*	2500	2000	80 x 80 x 3	2670	40 x 40 x 2 / 60 x 40 x 2	Ø 26	150	OPTIE	OPTIE	OPTIE
BL1212.25*	2500	2500	80 x 80 x 3	2670	50 x 50 x 2 / 70 x 50 x 2	Ø 30	150	OPTIE	OPTIE	OPTIE
BL1515.10	3000	1000	100 x 100 x 3	3190	40 x 40 x 2 / 60 x 40 x 2	Ø 26	150	OPTIE	OPTIE	OPTIE
BL1515.12	3000	1250	100 x 100 x 3	3190	40 x 40 x 2 / 60 x 40 x 2	Ø 26	150	OPTIE	OPTIE	OPTIE
BL1515.15*	3000	1500	100 x 100 x 3	3190	40 x 40 x 2 / 60 x 40 x 2	Ø 26	150	OPTIE	OPTIE	OPTIE
BL1515.18*	3000	1800	100 x 100 x 3	3190	40 x 40 x 2 / 60 x 40 x 2	Ø 26	150	OPTIE	OPTIE	OPTIE
BL1515.20*	3000	2000	100 x 100 x 3	3190	40 x 40 x 2 / 60 x 40 x 2	Ø 26	150	OPTIE	OPTIE	OPTIE
BL1515.25*	3000	2500	100 x 100 x 3	3190	50 x 50 x 2 / 70 x 50 x 2	Ø 30	150	OPTIE	OPTIE	OPTIE
BL2020.10	4000	1000	100 x 100 x 3	4190	40 x 40 x 2 / 60 x 40 x 2	Ø 26	150	OPTIE	OPTIE	OPTIE
BL2020.12	4000	1250	100 x 100 x 3	4190	40 x 40 x 2 / 60 x 40 x 2	Ø 26	150	OPTIE	OPTIE	OPTIE
BL2020.15*	4000	1500	100 x 100 x 3	4190	40 x 40 x 2 / 60 x 40 x 2	Ø 26	150	OPTIE	OPTIE	OPTIE
BL2020.18*	4000	1800	100 x 100 x 3	4190	40 x 40 x 2 / 60 x 40 x 2	Ø 26	150	OPTIE	OPTIE	OPTIE
BL2020.20*	4000	2000	100 x 100 x 3	4190	40 x 40 x 2 / 60 x 40 x 2	Ø 26	150	OPTIE	OPTIE	OPTIE
BL2020.25*	4000	2500	100 x 100 x 3	4190	50 x 50 x 2 / 70 x 50 x 2	Ø 30	150	OPTIE	OPTIE	OPTIE
BL2525.10	5000	1000	100 x 100 x 3	5190	40 x 40 x 2 / 60 x 40 x 2	Ø 26	150	OPTIE	OPTIE	OPTIE
BL2525.12	5000	1250	100 x 100 x 3	5190	40 x 40 x 2 / 60 x 40 x 2	Ø 26	150	OPTIE	OPTIE	OPTIE
BL2525.15*	5000	1500	100 x 100 x 3	5190	40 x 40 x 2 / 60 x 40 x 2	Ø 26	150	OPTIE	OPTIE	OPTIE
BL2525.18*	5000	1800	100 x 100 x 3	5190	40 x 40 x 2 / 60 x 40 x 2	Ø 26	150	OPTIE	OPTIE	OPTIE
BL2525.20*	5000	2000	100 x 100 x 3	5190	40 x 40 x 2 / 60 x 40 x 2	Ø 26	150	OPTIE	OPTIE	OPTIE
BL2525.25*	5000	2500	100 x 100 x 3	5190	50 x 50 x 2 / 70 x 50 x 2	Ø 30	150	OPTIE	OPTIE	OPTIE
BL3030.10	6000	1000	120 x 120 x 3	6210	50 x 50 x 2 / 70 x 50 x 2	Ø 26	150	OPTIE	OPTIE	OPTIE
BL3030.12	6000	1250	120 x 120 x 3	6210	50 x 50 x 2 / 70 x 50 x 2	Ø 26	150	OPTIE	OPTIE	OPTIE
BL3030.15*	6000	1500	120 x 120 x 3	6210	50 x 50 x 2 / 70 x 50 x 2	Ø 26	150	OPTIE	OPTIE	OPTIE
BL3030.18*	6000	1800	120 x 120 x 3	6210	50 x 50 x 2 / 70 x 50 x 2	Ø 26	150	OPTIE	OPTIE	OPTIE
BL3030.20*	6000	2000	120 x 120 x 3	6210	50 x 50 x 2 / 70 x 50 x 2	Ø 26	150	OPTIE	OPTIE	OPTIE
BL3030.25*	6000	2500	120 x 120 x 3	6210	50 x 50 x 2 / 70 x 50 x 2	Ø 30	150	OPTIE	OPTIE	OPTIE
BL3535.10	7000	1000	120 x 120 x 3	7210	50 x 50 x 2 / 70 x 50 x 2	Ø 26	150	OPTIE	OPTIE	OPTIE
BL3535.12	7000	1250	120 x 120 x 3	7210	50 x 50 x 2 / 70 x 50 x 2	Ø 26	150	OPTIE	OPTIE	OPTIE
BL3535.15*	7000	1500	120 x 120 x 3	7210	50 x 50 x 2 / 70 x 50 x 2	Ø 26	150	OPTIE	OPTIE	OPTIE
BL3535.18*	7000	1800	120 x 120 x 3	7210	50 x 50 x 2 / 70 x 50 x 2	Ø 26	150	OPTIE	OPTIE	OPTIE
BL3535.20*	7000	2000	120 x 120 x 3	7210	50 x 50 x 2 / 70 x 50 x 2	Ø 26	150	OPTIE	OPTIE	OPTIE
BL3535.25*	7000	2500	120 x 120 x 3	7210	50 x 50 x 2 / 70 x 50 x 2	Ø 30	150	OPTIE	OPTIE	OPTIE
BL4040.10	8000	1000	150 x 150 x 4	8240	60 x 60 x 2 / 60 x 60 x 2	Ø 26	150	OPTIE	OPTIE	OPTIE
BL4040.12	8000	1250	150 x 150 x 4	8240	60 x 60 x 2 / 60 x 60 x 2	Ø 26	150	OPTIE	OPTIE	OPTIE
BL4040.15*	8000	1500	150 x 150 x 4	8240	60 x 60 x 2 / 60 x 60 x 2	Ø 26	150	OPTIE	OPTIE	OPTIE
BL4040.18*	8000	1800	150 x 150 x 4	8240	60 x 60 x 2 / 60 x 60 x 2	Ø 26	150	OPTIE	OPTIE	OPTIE
BL4040.20*	8000	2000	150 x 150 x 4	8240	60 x 60 x 2 / 60 x 60 x 2	Ø 26	150	OPTIE	OPTIE	OPTIE
BL4040.25*	8000	2500	150 x 150 x 4	8240	60 x 60 x 2 / 60 x 60 x 2	Ø 30	150	OPTIE	OPTIE	OPTIE
BL4545.10	9000	1000	200 x 200 x 5	9290	60 x 60 x 3 / 60 x 60 x 3	Ø 26	150	OPTIE	OPTIE	OPTIE
BL4545.12	9000	1250	200 x 200 x 5	9290	60 x 60 x 3 / 60 x 60 x 3	Ø 26	150	OPTIE	OPTIE	OPTIE
BL4545.15*	9000	1500	200 x 200 x 5	9290	60 x 60 x 3 / 60 x 60 x 3	Ø 26	150	OPTIE	OPTIE	OPTIE
BL4545.18*	9000	1800	200 x 200 x 5	9290	60 x 60 x 3 / 60 x 60 x 3	Ø 26	150	OPTIE	OPTIE	OPTIE
BL4545.20*	9000	2000	200 x 200 x 5	9290	60 x 60 x 3 / 60 x 60 x 3	Ø 26	150	OPTIE	OPTIE	OPTIE
BL4545.25*	9000	2500	200 x 200 x 5	9290	60 x 60 x 3 / 60 x 60 x 3	Ø 30	150	OPTIE	OPTIE	OPTIE
BL5050.10	10000	1000	200 x 200 x 5	10290	60 x 60 x 3 / 60 x 60 x 3	Ø 26	150	OPTIE	OPTIE	OPTIE
BL5050.12	10000	1250	200 x 200 x 5	10290	60 x 60 x 3 / 60 x 60 x 3	Ø 26	150	OPTIE	OPTIE	OPTIE
BL5050.15*	10000	1500	200 x 200 x 5	10290	60 x 60 x 3 / 60 x 60 x 3	Ø 26	150	OPTIE	OPTIE	OPTIE
BL5050.18*	10000	1800	200 x 200 x 5	10290	60 x 60 x 3 / 60 x 60 x 3	Ø 26	150	OPTIE	OPTIE	OPTIE
BL5050.20*	10000	2000	200 x 200 x 5	10290	60 x 60 x 3 / 60 x 60 x 3	Ø 26	150	OPTIE	OPTIE	OPTIE
BL5050.25*	10000	2500	200 x 200 x 5	10290	60 x 60 x 3 / 60 x 60 x 3	Ø 30	150	OPTIE	OPTIE	OPTIE

* STANDAARD MET PUNTENKAM
ALLE MATEN ZIJN IN MM

WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN

BASE LINE